



Mercedes-Benz

## Mercedes-Benz Actros 1836 K Billencs járóképes alváz vezetőfülkével

Tengelytávolság:	3.900 mm
Kerékképlet:	4X2
Vezetőfülke típusa:	Rövid (S) vezetőfülke
Sajáttömeg szériafelszereléssel:	kb. 6 806 kg
Megengedett műszaki össztömeg:	19 000 kg
Megengedett szerelvény össztömeg:	40 000 kg
Alváz teherbírás:	12 194 kg
Motor max. teljesítmény:	265 / 360 kW/LE
Motor max. forgatónyomaték:	1 850 Nm 1080/min

Motor: OM 501 LA jelű 6 hengeres turbodízel, hengerenként 4 szelepes V-motor, töltőlevegő visszahűtéssel.

**Motorkivitel: EURO 4 minősítéssel**

Fékberendezés: Kétkörös légfékberendezés automatikus utánállítással, fűthető féklegegységrel. Blokkolásgátló (ABS) szériafelszerelésként.

**Vezetőfülke és a lökhárító színe: arktikfehér, MB 9147**

**Gumiabroncsok: 315/80 R 22,5, Bridgestone**

### Alap felszereltség:

	Hátsóhid differenciálzár
AM3	Hátsó tengely H7 13,0 t
AP6	Hídátvitel $i = 4,143$ (HL7)
	Visszagurulás gátló berendezés
	Kétkörös légfék rendszer
	Automatikus fékutanállítás
BB0	Blokkolásgátló kikapcsolható
BB8	TELLIGENT-fékrendszer ABS és ASR-rel
	Akkumulátortartó bal oldalon
	Többfunkciós kormánykerék
	Elsőtengely stabilizátor
	Állítható kormányoszlop pneumatikus zárással
CL9	Kormánymű LS 6/LS 8
C42	Kanyarstabilizátor a hátsó tengelyen
C63	Lökhárító, acél kivitel
C72	Hátsó aláfutásgátló felhajtható kivitel
	Központizár
	Széleslátószögű tükör a segédvezető oldalán
	Visszapillantótükör fűthető és elektromos állítású
	Rámpatükör
FE5	Elektromos ablakemelő mindkét oldalon



Mercedes-Benz

FE6	Alsó fellépők mozgó kivitelben
FN1	Műszerfal kivitel középén rövid
FS2	Nagylátószögű tükör a jobb oldalon
FZ7	Indításgátló transponderrel
F07	Rövid (S) vezetőfülke
F35	Fülkehátfal ablakkal
GC3	Sebességváltó G 210-16/14,2-0,83 Vezetőfülke fűtés, szellőzés
HF1	Építőipari levegőszűrő Telligent rendszerű flexibilis karbantartási rendszer Külső hőmérséklet jelző
JK2	Kombi műszerfal grafikus kijelzővel Üzemanyag fogyasztásmérő
KS2	Üzemanyagtartály 300 l, acél Simaüveges fényszórók Kiegészítő villogó kapcsoló lehetőség 6 tükrös hátsó lámpatestek fényvisszaverővel Fényszóró magasságszabályozó Fellépő megvilágítás Motorfék és növelt hatású motorfék (Konstantdrossel) Védőrács a vízhűtő előtt Hűtővédő alul Üzemanyag előmelegítés
MD4	Sebességkorlátozó 90 km/h, EG
MD9	Tempomat + tempomat
MG8	Levegőbeszívás hátul felül
NH2	Mellékhajtás az elötéttengelyen
QE9	Hátsó rugó, 13,0 t, kemény
R04	Kerékanya burkolat
R60	Provizórikus pótkeréktartó
R87	Pótkerék
XK3	Kiterjesztett 3 év vagy 250.000 km hajtáslánc garancia
X57	Zajcsökkentési intézkedések, EG 96/20 Szerszámkészlet Járműemelő 12 t

**Extra felszereltség:**

AL4	Első tengely 8,0 t
A57	Elsőtengely könyök hajlaltal
BB4	Tárcsafék az elsőtengelyen, dobfék a hátsótengelyen
BD0	Féktárcsák lemezvédelemmel
B43	Pótkocsifék csatlakozó kétvezetékes
B65	Fűtött féklevegőszárító
CR5	Alváz megerősítve elől csatlakozólaphoz
D25	Tetőablak/szellőző fedél tető
EB3	Akkumulátorok 2 X 12V/220 Ah, gondozásmentes
EC6	Pótkocsi elektromos csatlakozó 15 pólusú



Mercedes-Benz

EC8	2x7 pólusú adapter pótkocsi elektromos csatlakozóhoz
EG8	Rádió Truck Line 65/70 CD lejátszóval
EM8	Parametrizálható kiegészítő modul
ES5	Csatlakozó a műszerfalon 24 V /12 V 15A
FC7	Hővédő üvegezés körben
FL6	Fülkefelfüggesztés standard
FX8	Ráfutás elleni tükör elöl
F24	Egyenes fülkehátfal
GS7	Telligent rendszerű sebességváltó kapcsolás
G81	Erősített kupplung, kéttárcsás
H03	Klímaberendezés
JD3	Digitális tachográf 1 nap 2 vezetős
JW0	Tolatásjelző berendezés
JZ1	Tachográf gyártója Siemens VDO
J70	Légkürt
KE7	On-Board-Diagnose 1
KG1	Kipufogódob SCR katalizátorral nemesacél kivitel
KH3	Kipufogókivezetés a fülke mögött felfelé
KP2	AdBlue-tartály, 35 l
K40	Tanksapkazár
K45	Szűrő a betöltőcsonkban
L16	Halogén ködlámpa
L30	Fényszóróvédő rács
L58	Forgó villogó sárga lámpa
L72	Raktérvilágításkapcsoló
MA9	Motorágyazás rossz útra
MS4	Motorkivitel BlueTec 4 (Euro 4)
MV2	Motor, V6, LA, 265 kW/360 LE, 1800/min
MZ3	Elektromágneses viszkokupplung ventilátor meghajtáshoz
MZ7	Egyhengeres légszűrő
M45	Generátor 28 V/100 A
M60	Nagyobb papír légszűrő
M67	Centrifugális rendszerű levegő előszűrő
M78	Motorszám beütés
N55	Sebességváltó olajhűtés
QD0	Első rugók, 8,0 t, kemény kivitel
Q29	Vonószerkezet márkája Ringfeder
Q36	Vonószerkezet G 150
R38	Meredekvállú keréktárcsák 9,00 X 22,5
SF1	Fix segédvezetőülés
SH1	Lé rugós, komfort vezetőülés
TM6	Tömegvariáns 19,0 t (8,0/13,0)
Y10	Elsősegély csomag
Y28	2 db kerék
Y34	Abroncstöltő gumicső 10m
Y44	Elakadásjelző háromszög
Y45	Figyelmeztető lámpa



Mercedes-Benz

ZZ3

Balkormányos kivitel